

670 P

Motoniveladora con Tracción en las Cuatro Ruedas



JOHN DEERE



**MOTONIVELADORA CON TRACCIÓN
EN LAS CUATRO RUEDAS 670 P-TIER**

NIVELE TERRENOS Y AVANCE A LO GRANDE

Durante casi seis décadas, las motoniveladoras de John Deere se han forjado una reputación por su excelente control y precisión de nivelación sin esfuerzo. Gracias a las mejores ideas de clientes como usted, hemos logrado un legado de logros pioneros de la industria. Impulsores de la productividad habilitados con la opción electrohidráulicos (EH), como funciones de automatización exclusivas, pendiente transversal, retorno a trayectoria recta y dirección con palanca. Además, puede elegir entre controles dactilares o con palanca universal doble. Con un bastidor principal alto que soporta sin problemas grandes cargas y elimina obstáculos, el excepcional equilibrio del modelo 670 P-Tier, las especificaciones de rendimiento optimizadas y la capacidad fiable pueden ayudarlo a llevar el rendimiento de nivelación al siguiente nivel y su operación en una nueva dirección rediseñada.

CARACTERÍSTICAS

Poder que controla y equilibra

Los caballos de fuerza equilibrados del motor, el par y la fuerza de tiro de la hoja producen una generosa potencia y capacidad de arrastre, para brindar más potencia al suelo, atravesar fácilmente puntos difíciles o abordar colinas empinadas. Las motoniveladoras John Deere están diseñadas con una distribución de peso óptima en cada eje, para un rendimiento de nivelación y de equilibrio sobresalientes.

Libertad de elección

Nuestras Motoniveladoras P-Tier le permiten elegir cómo hacer el trabajo. La opción EH proporciona controles montados en el apoyabrazos que minimizan la fatiga. Opte por los controles dactilares o de palanca universal doble de última generación que imitan el patrón de control convencional. Lo mejor de ambas opciones está disponible con un juego de instalación en campo que le permitirá cambiar entre ellas. Nuestros modelos P-Tier ofrecen controles convencionales accionados por palanca. Y gracias a los comentarios de los clientes, todos los modelos tienen un volante.

Incluye la pendiente transversal

Estándar en las máquinas con controles EH opcionales, la pendiente transversal mantiene las pendientes al ajustar automáticamente un lado de la hoja mientras el operador controla el otro. La pendiente transversal también se puede operar en "modo manual" como indicador de pendiente. La pendiente transversal automatizada simplifica mantener una inclinación consistente al reducir la operación a una sola palanca. Los controles dactilares y de palanca universal doble vienen equipados con pendiente transversal.

Trabajo en tándem

Los operadores agradecerán una mejor visibilidad de los tándems en los modelos con controles EH opcionales mientras trabajan alrededor de obstáculos como las redes de abastecimiento de agua y los concentradores. El avance en diagonal posiciona los tándems sobre un suelo firme, reduce la deriva lateral y aumenta la estabilidad de la pendiente lateral.



OPCIONES
DE CONTROL
CONFIGURABLE

EQUIPADA DE FÁBRICA
CON TECNOLOGÍA
GRADE PRO

El tiempo útil lo es todo

Todos los puntos de servicio diario, incluido el llenado de combustible, están agrupados en el lado izquierdo de la máquina para un cómodo acceso a nivel de suelo. A la derecha, los puntos de mantenimiento periódico, que incluyen el aceite del motor, el sistema hidráulico, la transmisión, el diferencial y el banco de filtros están al alcance de la mano. El paquete de refrigeración menos los enfriadores apilados más el ventilador que se puede sacar con bisagras simplifica la limpieza del núcleo. El ventilador estándar impulsado hidráulicamente de velocidad variable funciona solo con la velocidad o con la frecuencia necesarias para conservar la energía y el combustible y, al mismo tiempo, reducir el ruido.

Productividad de primera

Cuenta con un cojinete y un piñón completamente sellados que funcionan de forma más suave y silenciosa. El diseño líder en la industria del círculo de primera calidad opcional reduce los costos de operación y, al mismo tiempo, ofrece un 40 % más de par y un 15 % más de velocidad que un círculo tradicional. El círculo de primera calidad elimina la necesidad de compensar el desgaste del círculo y mejora la precisión al utilizar un sistema de control de nivelación. Y los intervalos de engrase de solo cuatro almites cada 500 horas hacen que el círculo de primera prácticamente no requiera mantenimiento. También se encuentran disponibles los círculos duraderos de doble entrada y de entrada única probados.

Imagínese aquí

La visibilidad prácticamente no tiene obstrucciones, con una vista clara y completa del talón a la punta, así como detrás de la vertedera. También el área debajo del eje delantero está claramente a la vista para tener mayor conciencia de los obstáculos que se aproximan. El monitor LCD de alta visibilidad proporciona un acceso intuitivo mediante el botón a los datos esenciales de la máquina a través de menús e íconos simples y fáciles de navegar. De serie, viene una cámara retrovisora de alta resolución con un monitor exclusivo en la cabina.

Máquinas conectadas

Los equipos de construcción de John Deere vienen con conectividad de base, sin suscripciones ni renovaciones anuales. Analice los datos críticos de la máquina, realice un seguimiento de su uso, revise las alertas de diagnóstico y mucho más desde **John Deere Operations Center™**. Operations Center también habilita John Deere Connected Support™, que utiliza datos de miles de máquinas conectadas para abordar de manera proactiva los problemas antes de que surjan. Con su aprobación, su concesionario también puede monitorear remotamente el estado de la máquina, diagnosticar problemas e incluso actualizar el software de la máquina sin tener que ir al lugar de trabajo.*

*La disponibilidad varía según la región y el producto. Opciones no disponibles en todos los países.



**CONJUNTO DE AUTO-
MATIZACIÓN INTUITIVA**
OPTIMIZA EL CONTROL DE LA MÁQUINA



**MOTONIVELADORA CON TRACCIÓN
EN LAS CUATRO RUEDAS 670 P-TIER**

PONGA LA INTELIGENCIA A TRABAJAR

Con el **Conjunto de Automatización** que incluye la Pasada Automática, el Giro de la Hoja y la Transmisión Automática PLUS, exclusiva de la industria, es fácil diferenciarse de la competencia con solo presionar un botón. Nuestras ventajas de automatización están disponibles de fábrica cuando la motoniveladora está equipada con controles electrohidráulicos (EH) o se pueden agregar a la máquina posteriormente:

- Disponible con cualquier configuración de control, la **Transmisión Automática PLUS** permite que los operadores trabajen sin utilizar el pedal de avance gradual.
- La **Articulación Automática** le permite al operador aumentar la maniobrabilidad de la dirección y la articulación coordinadas mientras usa solo la función de dirección con palanca universal para dirigir y operar otras funciones necesarias sin articular manualmente la máquina.
- La **Evasión de Daños a la Máquina** elimina el riesgo de que la hoja dañe las estructuras del equipo durante cualquier operación.
- La **Pasada Automática** facilita la nivelación al colocar automáticamente la hoja en el suelo y activar el sistema de control de nivelación (cuando está incluido) al comienzo de la pasada, luego la levanta y la restablece automáticamente al terminar.
- Utilice el **Giro de la Hoja** para copiar inversa y automáticamente el círculo en un ángulo preestablecido.
- Prepare fácilmente la máquina para el transporte con los **Ajustes Preestablecidos de la Máquina**. Guarde la hoja y el desgarrador, encienda las luces, incluidos los peligros, y active la Transmisión Automática con solo presionar un botón.

ESPECIFICACIONES DE LA MOTONIVELADORA 670 P-TIER

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Motor	670 P-TIER		
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PSS de 9,0 l	John Deere PowerTech™ Plus de 9,0 l	John Deere PowerTech™ de 9,0 l
Norma de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA/Etapa V de la UE	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE	Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE
Cilindros	6	6	6
Cilindrada	9,0 l (548 in³)	9,0 l (548 in³)	9,0 l (548 in³)
Potencia Neta del Motor			
1. ^a	134 kW (180 hp)	134 kW (180 hp)	134 kW (180 hp)
2. ^a	142 kW (190 hp)	142 kW (190 hp)	142 kW (190 hp)
3. ^a	153 kW (205 hp)	149 kW (200 hp)	149 kW (200 hp)
4. ^a	157 kW (210 hp)	153 kW (205 hp)	153 kW (205 hp)
5. ^a	164 kW (220 hp)	157 kW (210 hp)	157 kW (210 hp)
6. ^a	168 kW (225 hp)	164 kW (220 hp)	164 kW (220 hp)
7. ^a	172 kW (230 hp)	168 kW (225 hp)	168 kW (225 hp)
8. ^a	175 kW (235 hp)	172 kW (230 hp)	172 kW (230 hp)
Par de Apriete Máximo Neto	1225 Nm (904 lb-ft)	1196 Nm (882 lb-ft)	1196 Nm (882 lb-ft)
Reserva de Par de Apriete Neto	56 %	56 %	56 %
Aspiración	Serie turboalimentada con enfriador de aire de carga	Turboalimentada con enfriador de carga de aire	Turboalimentada con enfriador de carga de aire
Lubricación	Filtro enroscable y enfriador integral de flujo completo	Filtro enroscable y enfriador integral de flujo completo	Filtro enroscable y enfriador integral de flujo completo
Filtro de Aire Con Indicador de Restricción	Elemento doble de tipo seco	Elemento doble de tipo seco	Elemento doble de tipo seco
Enfriamiento			
Refrigerante del Motor, Mayor Vida Útil, Capacidad	-37 °C (-34 °F)		
Tren de Potencia			
Transmisión	Transmisión directa John Deere PowerShift Plus™, cambio modulado en movimiento, Cambios Basados en Eventos (EBS), pedal de avance gradual; depósito de transmisión independiente con filtrado aparte y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117 l/min (31 gpm)		
Marchas			
Avance	8		
Reversa	8		
Velocidades Máximas de Desplazamiento	Sin que los neumáticos patinen a 2180 r. p. m. Neumáticos 14,0-R24	Velocidades Máximas de Desplazamiento (continuación)	Sin que los neumáticos patinen a 2180 r. p. m. Neumáticos 14,0-R24
1. ^a	4,0 km/h (2,5 mph)	5. ^a	16,4 km/h (10,2 mph)
2. ^a	5,6 km/h (3,5 mph)	6. ^a	23,2 km/h (14,4 mph)
3. ^a	7,7 km/h (4,8 mph)	7. ^a	32,3 km/h (20,1 mph)
4. ^a	10,9 km/h (6,8 mph)	8. ^a	45,5 km/h (28,3 mph)
Eje Delantero	Fabricación soldada para servicio pesado		
Oscilación (total)	32°		
Ángulo de Inclinación de las Ruedas (en cada dirección)	20°		
Diferenciales	Bisel en espiral; tipo de embrague con accionamiento hidráulico que puede aplicarse en movimiento; bloqueo del diferencial mediante selección manual o automática		
Dirección (todos los modelos incluyen volante)	Articulación de bastidor en forma de potencia completamente hidráulica para maniobrabilidad y productividad; la dirección de cangrejo reduce el desplazamiento lateral, coloca los tandems sobre suelo firme y aumenta la estabilidad en pendientes; control de retorno a trayectoria recta, que se incluye en la opción Grade Pro		
Radio de Giro (dirección y articulación delanteras)	7,21 m (284 in) (23 ft 8 in)		
Articulación (derecha e izquierda)	22°		
Reducciones Finales	Engranajes planetarios montado en el interior y sellado en aceite refrigerado y filtrado		
Frenos	Frenos de multidisco húmedos controlados a pedal, aplicados hidráulicamente y sellados en aceite presurizado, refrigerado y filtrado; ambos sistemas independientes son eficaces en las 4 ruedas en tándem		
Frenos Principales y Secundarios	De multidisco accionados hidráulicamente, interiores de pivote del tándem, autoajustables, sellados en aceite refrigerado y filtrado (ISO 3450)		
Freno de Estacionamiento	Aplicado por resorte automáticamente y liberado hidráulicamente, en aceite refrigerado y autoajutable (ISO 3450)		
Sistema Hidráulico			
Tipo	Bomba de pistón de desplazamiento variable, de centro cerrado, con presión compensada y detección de carga (PCLS)		
Flujo Máximo de la Bomba	212 l/min (56 gpm)		
Presión Máxima del Sistema	18 961 kPa (2750 psi)		
Cilindrada de la Bomba	90 cm³ (5,5 in³)		

ESPECIFICACIONES DE LA MOTONIVELADORA 670 P-TIER

670

P

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Función de la Hoja		670 P-TIER
Controles de las funciones de colocación de la hoja con la palanca completamente hidráulica, estándar de la industria; incluye la posición de flotación; 7 posiciones discretas del caballete del motor		
Rango de la Hoja		
Elevación Sobre el Suelo		490 mm (19,3 in)
Desplazamiento Lateral de la Hoja (derecha o izquierda)		683 mm (26,9 in)
Cabeceo desde la Línea de Tierra		
Avance		42°
Reversa		5°
Alcance al Reborde por Fuera de las Ruedas (bastidor recto, derecha o izquierda)		2083 mm (82,0 in) (6 ft 10 in)
Ángulo de Corte del Banco (derecho o izquierdo)		90°
Fuerza de Tiro de la Hoja		
Al Máximo Peso Operativo		15 501 kg (34 173 lb)
Sistema Eléctrico		
Centro de carga de estado sólido y módulo de interruptores sellado	Tier 4 Final de la EPA/Etapa V de la UE	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE y Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE
Tensión	24 V	24 V
Número de Baterías	2	2
Capacidad de la Batería	1400 CCA	1010 CCA
Capacidad de Reserva	440 min	190 min
Capacidad Nominal de A/h	224 A/h	110 A/h
Potencia del Alternador		
Base	130 A	100 A
Opcional	200 A	130 A
Luces	Luces de conducción LED; 2 faros LED de alta potencia y 2 de baja potencia; luces de señal de giro LED delanteras y traseras, y luces de posición; luces LED de freno y de advertencia	
Sistema Central		
Tipo	Construcción de caja soldada	
Ancho (mínimo)	307 mm (12,1 in)	
Altura (mínimo)	307 mm (12,1 in)	
Espesor		
Lateral	16 mm (0,63 in)	
Placa Superior e Inferior	23 mm (0,89 in)	
Módulo		
Sección Vertical Mínima	1445 cm³ (88 in³)	
Sección Vertical Promedio en Caballete del Motor	2245 cm³ (137 in³)	
Bastidor de Tiro (barra de tiro)		
Construcción de caja soldada mecanizada para la llanura con conexión de pivote doble de bola y zócalo		
Círculo		
Construcción soldada, tratada con calor, mecanizada para la llanura		
	Círculo Estándar	Círculo de Primera
Diámetro del Círculo	1524 mm (60 in)	1524 mm (60 in)
Rotación	360°	360°
Superficie	Insertos antidesgaste de bronce o de nylon de cambio rápido	Cojinete de giro del elemento de rodillo sellado y lubricado
Conexión de Piñón/Anillo de Engranajes	Contragolpe ajustable y abierto para la facilidad de servicio	Sin ajuste; completamente sellado y lubricado
Mando	Motor hidráulico y engranaje de tornillo sinfín con traba firme	Motor hidráulico y engranaje de tornillo sinfín con traba firme
Embrague Deslizante	Opción	Estándar
Desplazamiento Lateral del Círculo (derecho e izquierdo)	787 mm (31 in)	787 mm (31 in)
Vertedera		
De alta resistencia, pretensada para una mayor resistencia; acero resistente al desgaste y de carbono alto y cantoneras reversibles; el sistema antidesgaste de desplazamiento lateral de la hoja incluye repuestos antidesgaste reemplazables de cambio rápido y ajuste rápido del sistema de tornillos niveladores		
Longitud de la Base	3,66 m (144 in) (12 ft 0 in)	
Altura (medida a lo largo del arco, incluida la cuchilla)	610 mm (24 in)	
Espesor	22 mm (0,88 in)	

670 P-TIER

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Cuchilla 670 P-TIER		
Dura-Max™ de acero totalmente templado		
Espesor	16 mm (0,62 in)	
Ancho	152 mm (6 in)	
Escarificadores		
Tipo	Parte delantera Barra de herramientas de tipo "V" con 2 posiciones de ángulo de ataque y flotación hidráulica	Montaje medio Varillaje radial, con juntas de pasadores NeverGrease™; 3 posiciones de ángulo de ataque manuales tipo "V" y flotación hidráulica
Ancho de Corte	1,20 m (48 in) (4 ft 0 in)	1,19 m (46,7 in) (3 ft 11 in)
Cantidad de Brazos/Dientes	5 (capacidad máxima: 9)	11
Elevación Sobre el Suelo	589 mm (23,2 in)	335 mm (13,2 in)
Profundidad Máxima	335 mm (13,2 in)	325 mm (12,8 in)
Brazo		
Espaciamiento	146 mm (5,75 in)	117 mm (4,6 in)
Tamaño	25 x 76 mm (1 x 3 in)	25 x 76 mm (1 x 3 in)
Grupo de Elevación Delantera (estilo Balderson)		
Varillaje paralelo, pasadores mecánicos y flotación hidráulica		
Elevación		
Sobre el Suelo (parte superior del tubo)	1864 mm (73,4 in)	
Rango	988 mm (38,9 in)	
Escarificador/Desgarrador Trasero		
Varillaje paralelo, con juntas de pasadores NeverGrease, flotación hidráulica y elevador hidráulico integrado		
	Desgarrador	Escarificador
Ancho de Corte	2,21 m (87,2 in) (7 ft 3 in)	2,18 m (86 in) (7 ft 2 in)
Cantidad de Brazos/Dientes	3 (capacidad máxima: 5)	Ningún estándar (capacidad máxima: 9)
Elevación Sobre el Suelo	602 mm (23,7 in)	810 mm (31,9 in)
Profundidad Máxima	426 mm (16,8 in)	323 mm (12,7 in)
Fuerza		
Penetración	9526 kg (21 000 lb)	—
Palanca hacia Fuera	12 580 kg (27 734 lb)	—
Tamaño del Brazo	61,5 x 133 mm (2,42 x 5,25 in)	25 x 76 mm (1 x 3 in)
Estación del Operador		
Cabinas de perfil bajo con techo ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005)		
Neumáticos/Ruedas		
	14R24 en llanta de 254 mm (10 in)	17,5R25 en llanta de 356 mm (14 in)
Banda de Rodamiento sobre el Suelo	2,08 m (82,0 in)	2,16 m (85,0 in)
Ancho Total	2,49 m (98,0 in)	2,64 m (104,0 in)
Despejo sobre el Suelo (eje delantero)	587 mm (23,1 in)	587 mm (23,1 in)
Facilidad de Mantenimiento		
Capacidades de Recarga	Tier 4 Final de la EPA/Etapa V de la UE	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE y Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE
Tanque de Combustible	416,5 l (110 gal)	416,5 l (110 gal)
Depósito de Fluido de Escape Diésel (DEF)	22,5 l (6 gal)	—
Sistema de Enfriamiento	55,0 l (14,5 gal)	48,5 l (12,8 gal)
Aceite de Motor Con Filtro	28,4 l (7,5 gal)	28,0 l (7,4 gal)
Fluido de la Transmisión	28,4 l (7,5 gal)	28,4 l (7,5 gal)
Caja del Diferencial	38,0 l (10 gal)	38,0 l (10 gal)
Cajas de los Tándems (cada uno)	74,0 l (19,5 gal)	74,0 l (19,5 gal)
Caja de Cambios del Círculo	5,7 l (1,5 gal)	5,7 l (1,5 gal)
Depósito Hidráulico	60,5 l (16 gal)	53,0 l (14 gal)
Pesos Operativos		
Con Tanque de Combustible Lleno, Vertedera de 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 0,88 in) Con Cuchilla de 152 mm x 16 mm (6 in x 5/8 in), Neumáticos L2 14-24 y Operador de 79 kg (175 lb)		
	Tier 4 Final de la EPA/Etapa V de la UE	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE y Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE
Parte Delantera	4193 kg (9245 lb)	4203 kg (9265 lb)
Parte Trasera	11 807 kg (26 030 lb)	11 327 kg (24 972 lb)
Total	16 000 kg (35 275 lb)	15 530 kg (34 237 lb)
Peso Operativo Típico con Bloque de Empuje Delantera, Desgarrador/Escarificador Trasero y Otros Equipos		
Parte Delantera	5522 kg (12 175 lb)	5488 kg (12 100 lb)
Parte Trasera	13 708 kg (30 220 lb)	13 063 kg (28 800 lb)
Total	19 230 kg (42 395 lb)	18 552 kg (40 900 lb)
Peso Operativo Máximo	24 948 kg (55 000 lb)	24 948 kg (55 000 lb)


Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

670 P-TIER

Pesos Opcionales	670 P-TIER
Vertederas Con Cuchilla Dura-Max de Acero Totalmente Templado	
3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 7⁄8 in) Con Cuchilla de 152 mm x 16 mm (6 in x 5⁄8 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	0 kg (0 lb)
3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 7⁄8 in) Con Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8 in x 3⁄4 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	45 kg (99 lb)
3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 ft x 27 in x 1 in) Con Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8 in x 3⁄4 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	180 kg (396 lb)
4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7⁄8 in) Con Cuchilla de 152 mm x 16 mm (6 in x 5⁄8 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	105 kg (231 lb)
4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7⁄8 in) Con Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8 in x 3⁄4 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	157,4 kg (347 lb)
4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in) Con Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8 in x 3⁄4 in) y Hardware de 16 mm (5⁄8 in)	251 kg (554 lb)
4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in) Con Cuchilla de 203 mm x 19 mm (8 in x 3⁄4 in) y Hardware de 19 mm (3⁄4 in)	261 kg (575 lb)
Extensiones de 610 mm (2 ft) (derecha o izquierda)	
Para Usar con Vertederas de 610 mm (24 in)	116 kg (255 lb)
Para Usar con Vertederas de 686 mm (27 in)	120 kg (265 lb)
Cantoneras Revestidas Reversibles (un par)	
Para Cuchilla de 152 mm (6 in)	19,5 kg (43 lb)
Para Cuchilla de 203 mm (8 in)	23 kg (51 lb)
Caja de Cambios del Círculo de Mando Doble para Servicio Pesado	14 kg (31 lb)
Transmisión del Círculo con Embrague Deslizante Círculo	9 kg (20 lb)
Estándar	0 kg (0 lb)
Premium	289 kg (638 lb)
Sistema de Absorción de Impacto de la Vertedera	43 kg (95 lb)
Desgarrador/Escarificador de Montaje Posterior Con Enganche y Brazos del Desgarrador (3)	1139 kg (2510 lb)
Brazos del Escarificador Con Dientes (9 para el desgarrador/escarificador trasero)	68 kg (150 lb)
Brazos y Dientes del Desgarrador (2)	63 kg (139 lb)
Contrapeso Trasero Con Enganche Trasero Integral	727 kg (1603 lb)
Enganche Trasero	54,4 kg (120 lb)
Bloque de Empuje, Parte Delantera	1338 kg (2950 lb)
Dimensiones de la Máquina	
A Altura hasta la Parte Superior de la Cabina	3,18 m (10 ft 5 in)
A' Altura hasta la Parte Superior de la Cabina de Altura Completa	3,40 m (11 ft 2 in)
B Altura hasta la Parte Superior del Escape	3,10 m (10 ft 2 in)
C Altura hasta la Parte Superior de los Cilindros de Elevación de la Hoja	3,05 m (10 ft 0 in)
D Espacio entre Ejes del Tandem	1,54 m (5 ft 1 in)

Pesos Opcionales (continuación)	670 P-TIER
Escarificador	
Montaje Delantero con Dientes (5)	831 kg (1833 lb)
Montaje Medio con Dientes (11)	1481 kg (3265 lb)
Grupo de Elevación Delantera (estilo Balderson)	763 kg (1682 lb)
Neumáticos	
14,00-24, 12 PR G2	0 kg (0 lb)
17,5-25, 12 PR G2/L2	114 kg (252 lb)
14,00-R24, Radial, G2/L2 de Uso General	220 kg (486 lb)
14,00-R24, Radial, G2/L2 para Nieve	261 kg (576 lb)
17,5-R25, Radial, L2 de Uso General	272 kg (600 lb)
17,5-R25, Radial, G2/L2 para Nieve	316 kg (696 lb)
17,5-R25, Radial, G3/L3 de Uso General	362 kg (798 lb)
Llantas de 1 Pieza	
229 mm x 610 mm (9 in x 24 in)	0 kg (0 lb)
330 mm x 635 mm (13 in x 25 in)	65 kg (144 lb)
Llantas de Piezas Múltiples	
254 mm x 610 mm (10 in x 24 in)	180 kg (396 lb)
356 mm x 635 mm (14 in x 25 in)	267 kg (588 lb)
Guardabarros	
Parte Delantera	99 kg (218 lb)
Parte Trasera	141 kg (310 lb)
Cabina Baja Con Apertura de Ventanas Delantera y Laterales	14,5 kg (32 lb)
Cabina Alta	
Con Ventanas Delanteras y Laterales Fijas	58,5 kg (129 lb)
Con Apertura de las Ventanas Delanteras y Laterales	73 kg (161 lb)
Asiento de Primera Calidad Con Calefacción, Suspensión Neumática y Apoyabrazos y Apoyacabezas Ajustables	13 kg (28 lb)
Calentador del Refrigerante	4 kg (9 lb)
Servicio Rápido	11 kg (24 lb)
Paquete de Absorción de Sonidos (máquinas equipadas con motores Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II únicamente)	14 kg (31 lb)
Dirección Secundaria	26 kg (58 lb)
SopORTE para Balizas	8 kg (18 lb)
Extintor de Incendios	14,5 kg (32 lb)
Paquetes de Iluminación	
10 Luces Halógenas	4,5 kg (10 lb)
18 Luces Halógenas	8 kg (18 lb)
18 Luces LED	7 kg (16 lb)
Controles y Sección de la Válvula de Control Hidráulico Auxiliar	7 kg (15 lb)
Hidráulica para el Equipo Montado en la Parte Delantera	9 kg (19 lb)
Dimensiones de la Máquina (continuación)	
E Base de la Hoja	2,57 m (8 ft 5 in)
F Distancia entre Ejes	6,16 m (20 ft 3 in)
G Longitud Total	8,89 m (29 ft 2 in)
H Longitud Total con Escarificador	9,69 m (31 ft 9 in)
I Longitud Total Con Bloque de Empuje y Desgarrador	9,99 m (32 ft 9 in)
I' Longitud Total Con Escarificador y Desgarrador	10,59 m (34 ft 9 in)

Para obtener el Ancho Total, consulte Neumáticos/Ruedas en la página 8.



Equipo adicional

Referencias: ● Estándar ▲ Opcional o especial Consulte a su concesionario John Deere para obtener más información.

670 P-TIER Estación del Operador

- Cabina de perfil bajo con techo ROPS/FOPS, con HVAC (ROPS de ISO 3471 / FOPS de SAE 3449 Nivel II)
- ▲ La cabina de perfil bajo con techo ROPS/FOPS usa vidrio laminado con apertura de ventanas laterales y delantera inferior fija
- ▲ Apertura de ventanas laterales (estándar con Grade Pro)
- Arranque sin llave con modos de seguridad múltiples
- Asiento de tela con suspensión neumática con reposabrazos y reposacabeza
- ▲ Asiento de primera calidad con calefacción, cuero/tela, respaldo alto y ancho, con suspensión neumática y reposabrazos (estándar con Grade Pro)
- Módulo de interruptores sellado con indicadores de función
- Desempañador de parabrisas trasero eléctrico
- Lavaparabrisas superior delantero con limpiaparabrisas intermitente
- Lavaparabrisas superior trasero con limpiaparabrisas intermitente
- ▲ Prefiltro de la cabina motorizado
- ▲ Pedal desacelerador
- ▲ Baliza derecha con soporte regulable desde la cabina
- Visera solar de la ventana delantera
- ▲ Parasol trasero retráctil
- Retrovisores exteriores (2) (SAE J985)
- ▲ Retrovisores exteriores con calefacción (2) (SAE J985)

670 P-TIER Estación del Operador (continuación)

- ▲ Extintor de incendios
- ▲ Cámara trasera de alta resolución con monitor dedicado en la cabina (en algunos mercados)
- ▲ Combinación de cámara delantera/trasera de alta resolución con monitor dedicado en la cabina
- Cinturón de seguridad retráctil, de 76 mm (3 in) (SAE 386)
- ▲ Radio AM/FM con Banda auxiliar y de Frecuencia atmosférica (WB)
- Control crucero activado con botón
- Sistema Eléctrico**
- Alternador de 100 A (Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II)
- Alternador de 130 A (FT4/Etapa V [opcional para Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II])
- ▲ Alternador de 200 A (FT4/Etapa V)
- Baterías (2) de 1010 C CA con capacidad de reserva de 190 min (Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II)
- Baterías (2) de 1400 CCA con capacidad de reserva de 440 min (FT4/Etapa V [opcional para Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II])
- Luz para revisión de servicio del compartimiento del motor del lado izquierdo
- Luces de transporte (4 luces halógenas)
- Luces de nivelación (10 halógenas)
- ▲ Luces de nivelación de lujo (18 halógenas)
- ▲ Luces de nivelación de primera calidad (18 luces LED)

670 P-TIER Sistema Eléctrico (continuación)

- Monitor de color LCD de diagnóstico multifunción/multi-idioma
- Alarma de advertencia de reversa (SAE J994)
- Luces LED de freno y de giro
- Vertedera**
- Patentada, pretensada, de alta resistencia y antidesgaste:**
- 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 7/8 in)
- ▲ 3,96 m x 686 mm x 25 mm (13 ft x 27 in x 1 in)
- ▲ 4,27 m x 610 mm x 22 mm (14 ft x 24 in x 7/8 in)
- ▲ 4,27 m x 686 mm x 25 mm (14 ft x 27 in x 1 in)
- Repuestos antidesgaste de desplazamiento lateral para servicio extremo de cambio rápido y tornillos niveladores ajustables de la vertedera
- ▲ Extensiones de 610 mm (24 in) del lado derecho o izquierdo para vertedera de 610 mm (24 in)
- ▲ Extensiones de 610 mm (24 in) del lado derecho o izquierdo para vertedera de 686 mm (27 in)
- ▲ Cantonerías de extremo revestidas, reversibles
- Vehículo Completo**
- Sistema de comunicación inalámbrica JDLink™ (disponible en países específicos; consulte a su concesionario para obtener detalles)

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire del motor, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba especificadas según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso. En los casos que corresponda, las especificaciones cumplen con las normas SAE. Salvo que se indique lo contrario, estas especificaciones se basan en una unidad con equipo estándar: neumáticos Bias de 14,0 x 610 mm (24 in) 12 PR G2 y vertedera de alta resistencia y resistente al desgaste de 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 7/8 in) con Cuchillas Dura-Max® de acero templado de 16 mm x 152 mm (0,63 in x 6 in). Los pesos incluyen lubricantes, refrigerantes, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb).

Equipo adicional *(continuación)*

Referencias: ● Estándar ▲ Opcional o especial

Consulte a su concesionario John Deere para obtener más información.

670	P-TIER Vehículo Completo <i>(continuación)</i>
●	Fluido de escape diésel (DEF) (FT4/Etapa V únicamente) y llenado de combustible a nivel de suelo
●	Puertos para muestreo de fluidos para aceite y refrigerante del motor, aceite hidráulico, y fluidos de la transmisión y del eje
●	Bloqueo para protección contra vandalismo: Puertas de la cabina/Compuesta de acceso al radiador del tanque/Tanque de expansión del refrigerante del motor/Tapa del depósito hidráulico/Interruptor general de la batería/Interruptor general maestro del sistema eléctrico a nivel de suelo/Puerta y tapa del tanque de combustible/Caja de herramientas
●	Drenados ambientales con mangueras para el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, los fluidos del diferencial y el refrigerante del motor
●	Ventilador reversible de enfriamiento por demanda accionado hidráulicamente
●	Filtros verticales enroscables de fácil acceso e inclinados para el sistema hidráulico, la transmisión y los fluidos del eje
●	Prefiltro eyector rotativo del motor
●	Bloqueo de diferencial automático
●	Apagado automático y prevención de calado del motor
▲	Prefiltro giratorio ajustable del motor (FT4/Etapa V)
●	Filtro de aire de servicio pesado (FT4/Etapa V)
●	Transmisión del círculo de entrada única con embrague deslizante

670	P-TIER Vehículo Completo <i>(continuación)</i>
▲	Transmisión del círculo de entrada única
▲	Transmisión del círculo de entrada doble para servicio pesado con embrague deslizante
▲	Círculo de Primera
▲	Transmisión automática
▲	Transmisión automática PLUS
▲	Sistema de absorción de impacto de la hoja
▲	Guardabarros delantero o trasero de la rueda
▲	Banco de servicio rápido para la transmisión, el sistema hidráulico y los cambios del aceite del motor y de fluidos del refrigerante del motor
▲	Paquete de absorción de sonidos (Tier 3/Etapa IIIA y Tier 2/Etapa II)
▲	Bloques para ruedas
	Automatización (opcional con Grade Pro)
▲	Conjunto de Automatización
▲	Articulación Automática
▲	Pasada Automática
▲	Giro de la Hoja
▲	Ajustes Predeterminados de la Máquina
▲	Evasión de Daños a la Máquina
	Accesorios Delanteros
●	Bloque de empuje delantero
▲	Escarificador delantero tipo "V" con posición de flotación, 5 brazos
▲	Escarificador de montaje medio con posición de flotación, 11 brazos
▲	Grupo de elevación delantera de estilo Balderson con posición de flotación

670	P-TIER Accesorios Delanteros <i>(continuación)</i>
▲	Hojas topadoras de montaje delantero de 2464 mm (97 in)
▲	Hojas topadoras de montaje delantero de 2667 mm (105 in)
	Accesorios Traseros
●	Protector inferior completo con protectores laterales y panel de acceso para la protección de la parte trasera del vehículo
▲	Combinación de desgarrador y escarificador de montaje trasero con enganche trasero y pasador; 3 brazos del desgarrador
▲	Contrapeso trasero con enganche trasero y pasador
▲	Brazos del escarificador (9) con dientes para desgarrador/escarificador trasero
▲	Brazos del desgarrador adicionales (2) con dientes para desgarrador/escarificador trasero
	Opción Grade Pro
●	Cabina Grade Pro de perfil bajo que usa vidrio laminado con apertura de ventanas delantera inferior fija y laterales
●	Asiento de primera calidad con calefacción, cuero/tela, respaldo alto y ancho, con suspensión neumática y reposabrazos
▲	Controles de la palanca universal doble
▲	Controles dactilares en el apoyabrazos, incluida la palanca de dirección
●	Volante de dirección
●	Pendiente Transversal
●	Retorno a trayectoria recta

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

La potencia neta del motor es con el equipo estándar, que incluye el filtro de aire del motor, el sistema de escape, el alternador y el ventilador enfriador en condiciones de prueba especificadas según ISO 9249. No se requiere una reducción de potencia hasta los 3050 m (10 000 ft) de altitud. Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso. En los casos que corresponda, las especificaciones cumplen con las normas SAE. Salvo que se indique lo contrario, estas especificaciones se basan en una unidad con equipo estándar: neumáticos Bias de 14,0 x 610 mm (24 in) 12 PR G2 y vertedera de alta resistencia y resistente al desgaste de 3,66 m x 610 mm x 22 mm (12 ft x 24 in x 7/8 in) con Cuchillas Dura-Max® de acero templado de 16 mm x 152 mm (0,63 in x 6 in). Los pesos incluyen lubricantes, refrigerantes, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb).




MG670PABLA (25-02)



JOHN DEERE